

## Pigmofix M Fein

8106

Lösemittelbasierte Mattpaste für pigmentierte ADLER 2K-PUR-Möbellacke für Industrie und Gewerbe


### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 81060000210

#### Allgemeines

Lösemittelbasierte Mattpaste zur Reduzierung des Glanzgrades in pigmentierten 2K-PUR-Möbellacken. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Kratzfestigkeit und gleichmäßige Mattierung des Gesamtsystems aus.


#### Anwendungsgebiete



Mattierungskomponente für lösemittelbasierte, pigmentierte Lacke im Möbel- und Innenausbau

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln (1 Minute Rüttler).
- Pigmofix M Fein (8106) sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach Härter und die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke und Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

#### Zugabemenge



Max. 15 Gew.-% auf Lack.

**Beispiel:** Glanzreduktion in Pigmopur G50 (2406)

Für: Pigmopur G50 (2406)	erreichter Glanzgrad (85°-Winkel)
0 %	G50
5 %	ca. G30
10 %	ca. G10

#### Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Pigmofix M Fein (8106) nicht beeinflusst.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

8519



8501

Sofort nach Gebrauch mit DD-Verdüner 8519 (8519) oder Waschverdünner 8501 (8501).

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

600 g, 900 g, 3 kg

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.