

ADLER ABS Kantenaktivator

8315000210


Predpríprava na lakovanie ABS hrán pre remeslo a priemysel.

POPIS PRODUKTU

Popis

Rýchloschnúci špeciálny roztok na zlepšenie príľnavosti nábytkových lakov na ABS hranách.


Oblasti použitia



- ABS hrany, ktoré majú byť povrchovo upravené nábytkovými lakmi ADLER
- Výrobok je možné prelakovať ADLER lakmi na báze vody aj rozpúšťadiel.
- Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým systémom.
- Dodržujte, prosím, príslušné technické listy produktov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt pretrepte.
- Navlhčite čistý moriaci papier alebo celulóзовé rúno pomocou ADLER ABS Kantenaktivator 8315000210 a plastovú hranu pretrite miernym tlakom.
- Vzhľadom na veľký počet druhov plastov sa odporúča spraviť test príľnavosti.
- Kvôli rôznym vlastnostiam ABS hrán dostupných na trhu sa odporúča vykonať test znášateľnosti na pôvodnej hrane a skontrolovať príľnavosť laku (na povrchu a hranách) po uplynutí doby schnutia cez noc pri izbovej teplote.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

prelakovateľný	cca 10 do max. 30 min
----------------	-----------------------

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.




POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia

1 l

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Skladovať chránené pred priamym slnečným žiarením a vyššími teplotami (nad 15 °C).

Ihneď po použití nádobu tesne uzavrite.

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Pri spracovaní sa odporúča používať ochranné rukavice a ochranné okuliare.
