

Aqua-Add M

8126

Prostředek proti vzniku skvrn způsobených znečištěním kovem při **nanášení mořidel** pro **průmysl a řemeslné zpracování**.

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

8126000210

Všeobecné informace

Speciální aditivum zabraňující tvorbě skvrn způsobených reakcí s kovovými částicemi při opracování dřeva (např. nože na dýhu, nebo při broušení ocelovou vlnou) na dýhách a masivním dřevě z tvrdých dřevin bohatých na tanin, jako je dub nebo jasan. Znečištění kovovými částicemi je patrné při namočení dřeva nebo při zkušebním moření na originálním dřevě. Produkt nemá žádný vliv na barevný odstín mořidla

Oblasti použití



Aditivum do vodou ředitelných mořidel na listnaté dřeviny Arova Colora (1326) pro výrobu nábytku a vybavení interiérů.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování




- Před použitím produkt pečlivě promíchejte
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Výrobek pečlivě vmíchejte do mořidla.
- Používejte pouze v kombinaci se základními materiály doporučenými společností ADLER.
- Natužená směs se musí zpracovávat tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Směsi lze zpracovávat po dobu 1 týdne.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva**.

Přidané množství



Množství přídatku 4 % hmotnostně.

Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).


POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

500 ml

Související produkty

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Arova Colora (1326)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.