

## Aqua-Add M

8126

Aide contre la formation de taches due aux impuretés métalliques lors de l'**application de teinture**, à usage industriel et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8126000210

#### Généralités

Solution additive spéciale pour prévenir la formation de taches, causées par de fines impuretés métalliques provenant de l'usinage du bois (par exemple : découpe du placage, ponçage à la paille de fer) de placages ou de bois massif de feuillus riches en tanins, comme le chêne ou le frêne. Les impuretés dues aux copeaux de métal deviennent visibles lors du mouillage du bois ou lors du test de teinture sur le bois original. Le produit n'a aucune influence sur la teinte de la teinture.

#### Domaines d'utilisation



Additif pour la teinture pour bois de feuillus à base aqueuse Arova Colora (1326) utilisée dans l'ameublement et l'aménagement intérieur.

### APPLICATION

#### Indications d'application




- Veuillez agiter/secouer le produit avant usage !
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Incorporer soigneusement le produit dans la teinture.
- Utiliser seulement en combinaison avec les matériaux de base conseillés de la maison ADLER.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.
- Les mélanges peuvent être utilisés pendant 1 semaine.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 110 – Directives de travail pour la teinture du bois**.

#### Quantité d'ajout



Quantité d'ajout : 4 % du poids

Pour cela, contactez votre représentant technique.

**Nettoyage des outils**

8029

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**

500 ml

**Produits complémentaires**

Aqua-Cleaner 8029 (8029)  
Arova Colora (1326)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

**AUTRES REMARQUES****Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

**Données techniques de sécurité**

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).