

Aqua-Add M

8126

Soluzione contro le macchie causate da impurità metalliche durante l'applicazione di coloranti per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Codice(i) di prodotto

8126000210

Indicazioni generali

Soluzione speciale con additivi per evitare che si formino macchie causate da minuscole impurità metalliche derivanti dalla lavorazione del legno (ad es. coltelli per impiallacciatura, levigatura con lana d'acciaio) su impiallacciate e legno massiccio di latifoglie ricche di tannini come rovere o frassino. Le impurità da trucioli metallici si notano quando si bagna il legno o si fa una prova di colorazione sul legno originale. Il prodotto non cambia la tonalità del colorante.

Campi di applicazione



Additivo per il colorante all'acqua per legno di latifoglie Arova Colora (1326) per mobili e arredi interni.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione




- Mescolare/scuotere bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Mescolare accuratamente il prodotto nel mordente.
- Utilizzare solo in combinazione con i materiali di base consigliati da ADLER.
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Le miscele sono utilizzabili per una settimana.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Consultare le nostre ARL 110 - „Direttive per la colorazione del legno“.

Quantità aggiunta



Quantità da aggiungere: 4% in peso.

Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

Pulizia degli utensili

8029

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).


INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

500 ml

Prodotti complementari

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Arova Colora (1326)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.