

Aqua-Add M

8126

Hulpmiddel tegen de vorming van vlekken door metaalverontreinigingen bij **beitsen** voor **industrie en handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8126000210

Algemeen

Speciale additiefoplossing ter voorkoming van vlekken, veroorzaakt door zeer kleine metaalverontreinigingen bij houtverwerking (bv. van fineermessen, van het schuren met staalwol) van finer en massief hout bij loofhout dat rijk is aan tannine, zoals eiken of essen. De verontreiniging met metaalspanen is te zien wanneer het hout wordt bevochtigd of wanneer een testoppervlak van het originele hout wordt gebeitst. Het product heeft geen invloed op de kleur van de beits.

Toepassingsgebieden



Toevoeging voor de watergedragen beits voor loofhout Arova Colora (1326) voor meubels en interieur.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies




- Roer/schud het product voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Roer het product voorzichtig door de beits.
- Mag alleen worden gebruikt in combinatie met de door ADLER aanbevolen basismaterialen.
- Gemengde lakken en beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- De mengsels kunnen 1 week worden verwerkt.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 110 – werkrichtlijnen voor het beitsen van hout**.

Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 4 gewichtsdelen-%

Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).


AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 500 ml

Toevoegingsproducten

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Arova Colora (1326)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.