

Aqua-Add M

8126

Środek zapobiegający powstawaniu plam spowodowanych zanieczyszczeniem metalami podczas nanoszenia bejcy dedykowany dla **przemysłu i rzemiosła**

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8126000210

Informacje ogólne

Specjalny dodatek zapobiegający powstawaniu plam wywołanych najmniejszym zanieczyszczeniem metalami podczas obróbki drewna (np. cięcie forniru, szlifowanie węglą stalową) na fornirze i litym drewnie liściastym bogatym w garbniki, jak dąb czy jesion. Zanieczyszczenie opiłkami metalu widoczne jest podczas wodowania drewna bądź podczas próbnego bejcowania na oryginalnym drewnie. Produkt nie ma wpływu na kolor bejcy.

Obszary zastosowania



Dodatek do wodorozcieńczalnych bejc do drewna liściastego Arova Colora (1326) stosowanych do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania




- Przed użyciem proszę wstrząsnąć / wymieszać produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Dokładnie wmieszać produkt do bejcy.
- Stosować tylko w połączeniu z materiałem bazowym polecanym przez firmę ADLER.
- Mieszaniny lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Mieszanki mogą być przetwarzane przez 1 tydzień.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać zaleceń podanych w naszych **ARL110 - Wytyczne bejcowania drewna**.

Ilości dodawane



Ilość dodawana: 4% wag

Proszę się skontaktować w tej sprawie z technikiem.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

500 ml

Produkty dodatkowe

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Arova Colora (1326)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl