

ADLER Aqua-Fluid V

8052000210

Spezialzusatz für ADLER Pigmocryl NG für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Verzögerer für das wasserbasierte Buntlacksystem Pigmocryl NG 3200 ff zur Verbesserung des Verlaufs und der Entgasung bei erhöhten Umgebungstemperaturen oder niedriger Luftfeuchtigkeit


Anwendungsgebiete



- Zusatz für Pigmocryl NG im Möbel- und Innenbereich
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.


VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- ADLER Aqua-Fluid V 80520000210 unter Rühren in den Lack einarbeiten.
- Die Viskosität und die gute Standfestigkeit des Lackes auf senkrechten Flächen bleiben erhalten. Die Viskosität der Mischungen mit ADLER Aqua-Fluid V 8052000210 kann sich allerdings von der Ausgangsviskosität unterscheiden.
- ADLER Aqua-Fluid V 8052000210 beeinträchtigt nicht die Lagerfähigkeit des Lacks.
- Bitte beachten Sie unsere „**Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**“.

Zugabemenge



5 Gewichtsprozent auf Lack.

Wir empfehlen, vor Beginn der Verarbeitung eine Wartezeit von ca. 5 min einzuhalten.

Reinigung der Arbeitsgeräte




Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

1 l

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische
Angaben**Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.