

Aqua-Tint UV

9008

Vodou ředitelné **barevné koncentráty** pro barvení vodou ředitelných UV laků pro **průmyslové použití**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelné barevné koncentráty s dobrou světlostálostí a vysokou svítivostí, zejména pro použití v nátěrových systémech s UV vytvrzováním.

Oblasti použití



K barvení transparentních vodou ředitelných laků vytvrzujících UV zářením na úpravu nábytku a interiérů, jako je Bluefin Multilux OP (3850) (různé kvality):

pokud je třeba výrazněji zdůraznit strukturu dřeva přírodních povrchů a je požadován vzhled, který se více podobá zvýrazňujícím lakům na bázi rozpouštědel (např. Aduro Legnopur (2513)).

pokud potřebujete vybraný barevný odstín prohloubit nebo mírně barevně upravit.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



0,1–5%



- Před použitím produkt protřepejte.
- Pokud má být transparentní lak zabarven, tónuje se obvykle pouze vrchní vrstva.
- Množství přídatku od 0,1 % do max. 5 %. Kontaktujte svého obchodního zástupce.
- Pro bezproblémové zpracování tónovaných laků nesmí být barevný kontrast k podkladu příliš silný.
- Před zahájením lakování je třeba vždy provést zkušební vzorek na původním podkladu, aby bylo možné posoudit proveditelnost vybraného odstínu a odsouhlasit výsledek. Pokud se zabarvený lak barevně shoduje s lakovaným povrchem, lze ve výjimečných případech zabarvený lak použít na základní i vrchní vrstvu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

250 ml

Jiné velikosti balení na dotaz.

Barevné odstíny / stupně lesku

Další barevné odstíny na dotaz Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Na jednu zakázku používejte pouze produkt ze stejné šarže.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.