

Aqua-Tint UV

9008

Concentré de couleur à base aqueuse pour la coloration de vernis UV à base aqueuse à **usage industriel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Concentré de couleur à base aqueuse avec une bonne résistance à la lumière et une luminosité élevée, spécialement pour une utilisation dans des structures de revêtement avec durcissement par UV.

Domaines d'utilisation




Pour la coloration de vernis à l'eau durcissant aux rayons UV transparents, pour l'ameublement et l'aménagement intérieur, comme Bluefin Multilux OP (3850) (diverses qualités) :

si la structure du bois doit être plus prononcée sur des surfaces naturelles et si un aspect de mise en valeur du grain semblable à celui des vernis à base de solvants (p. ex. Aduro Legnopur (2513)) doit être obtenu.

si la teinte choisie pour les surfaces teintées doit être approfondie ou légèrement modifiée.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- Si des vernis transparents doivent être teintés, cela n'est généralement fait que pour le vernis de finition.
- Quantité d'ajout de 0,1% jusqu'à max. 5%. Pour cela, contactez votre représentant technique.
- Pour une application sans problème des vernis colorés, le contraste de couleur par rapport au support ne doit pas être trop fort.
- Avant de commencer les travaux de vernissage, un vernissage d'essai doit toujours être effectué sur le support original afin de pouvoir évaluer l'applicabilité de la teinte choisie et le résultat du vernissage. Dans des cas exceptionnels, si la couleur est bien adaptée au support à vernir, le vernis coloré peut être utilisé à la fois pour l'apprêt et la finition.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Nettoyage des outils



Laver à l'eau immédiatement après usage.

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

250 ml

Autres conditionnements sur demande.

Teintes / Degrés de brillance

Teintes spéciales sur demande. Pour cela, contactez votre représentant technique.

Pour une même commande, n'utiliser que du produit provenant du même lot.

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.