

Aqua-Tint UV

9008


Pigmentati concentrati a base acqua per la colorazione di vernici UV a base acqua per l'industria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Pigmentati concentrati a base acqua con buona resistenza alla luce ed elevata luminosità specifici per l'uso in cicli di verniciatura con polimerizzazione a raggi UV.

Campi di applicazione




Per la colorazione di vernici all'acqua trasparenti ad essiccazione UV per mobili e arredamento interno come Bluefin Multilux OP (3850) (diverse qualità):

Quando si desidera accentuare maggiormente la struttura del legno su superfici naturali e ottenere un aspetto simile a quello delle vernici a base solvente che esaltano il legno (ad esempio Aduro Legnopur (2513)).

quando di una superficie colorata si vuole intensificare la tinta prescelta o modificare leggermente una tinta

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se vernici incolori vengono colorate, questo avviene normalmente soltanto nella vernice di finitura.
- Quantitativo d'aggiunta di 0,1% fino a max. 5%. Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.
- Per una lavorazione senza problemi di vernici colorate, la differenza di contrasto di colore con il fondo non deve essere troppo elevata.
- Prima dell'inizio della verniciatura è consigliabile effettuare una prova di verniciatura sul supporto originale per verificare la lavorabilità della tinta prescelta e per valutare il risultato della verniciatura. Con una buona armonizzazione della tinta con il fondo da verniciare è possibile, in casi eccezionali, applicare la vernice colorata sia come mano di fondo che come mano di finitura.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

250 ml

Altre confezioni su richiesta.

Tonalità / gradi di brillantezza

Tonalità speciali su richiesta. Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

Per ogni incarico utilizzare solo colorante con lo stesso numero di produzione.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.