

Aqua-Tint UV

9008


Watergedragen **kleurstofconcentraten** voor het kleuren van watergedragen uv-coatings voor de industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen kleurconcentraten met een goede lichtechtheid en sterke helderheid, speciaal voor gebruik bij laklagen met uv-uitharding.

Toepassingsgebieden



Voor het kleuren van transparante uv-uithardende, watergedragen lakken voor meubels en interieur zoals [△ datasheet_placeholder_message_no_placeholder △] (verschillende productvarianten):

als de houtstructuur op natuurlijke oppervlakken moet worden benadrukt en een look gewenst is die lijkt op accentuerende, oplosmiddelgedragen lakken (bv. Aduro Legnopur (2513)).

als de gekozen kleur bij gebeitste oppervlakken moet worden verdiept of enigszins moet worden veranderd.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Als blanke lakken een kleur moeten krijgen, gebeurt dit meestal alleen bij het aflakken.
- Toe te voegen hoeveelheid: van 0,1% tot max. 5 %. Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.
- Om gekleurde lakken probleemloos te verwerken, mag het contrast met de ondergrond qua kleur niet te sterk zijn.
- Voordat met het schilderwerk wordt begonnen, moet er altijd een proeflaag worden aangebracht op de originele ondergrond om de verwerkbaarheid van de gekozen kleur en het resultaat te kunnen beoordelen. In uitzonderlijke gevallen kan de kleurlak worden gebruikt voor zowel de grond- als de aflaklaag als de kleur goed is afgestemd op de te lakken ondergrond.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

250 ml

Andere verpakkingsformaten op aanvraag.

Kleuren / glansgraden

Speciale kleuren op aanvraag. Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

Gebruik alleen producten uit dezelfde partij voor één opdracht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.