

Aqua-Tint UV

9008

Wodorozcieńczalne **koncentraty barwiące** do barwienia wodorozcieńczalnych lakierów UV dla przemysłu

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Koncentraty barwiące na bazie wody o dobrej odporności na światło i wysokiej intensywności barwienia, przeznaczone do systemów lakierniczych utwardzanych UV.

Obszary zastosowania



Do barwienia transparentnych lakierów utwardzanych UV na bazie wody stosowanych do mebli i elementów wyposażenia wnętrz, takich jak Bluefin Multilux OP (3850) (różne jakości).

jeśli struktura drewna naturalnych powierzchni ma zostać mocniej podkreślona i pożądanym jest wygląd podobny do lakierów na bazie rozpuszczalnika (np. Aduro Legnopur (2513)).

jeśli na bejcowanej powierzchni wybrany kolor ma być pogłębiony lub nieznacznie zmieniony kolorystycznie.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Jeśli zabarwione mają być lakiery bezbarwne, to zwykle barwi się tylko lakier nawierzchniowy.
- Ilość dodatku od 0,1% do maks. 5%. Proszę się skontaktować w tej sprawie z technikiem.
- Aby stosowanie barwionych lakierów przebiegało bezproblemowo, kontrast kolorystyczny z podłożem nie może być zbyt silny.
- Przed rozpoczęciem prac lakierniczych należy zawsze wykonać próbne lakierowanie na oryginalnym podłożu, aby móc ocenić sposób przerabiania wybranego odcienia barwy, jak również rezultat lakierowania. Przy dobrym dopasowaniu koloru do lakierowanego podłoża można w wyjątkowych przypadkach użyć zabarwionego lakieru zarówno jako podkład, jak i nawierzchnia.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Czyszczenie narzędzi



Wodą, natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

250 ml

Pozostałe wielkości opakowań na życzenie.

Odcienie barwy / stopnie połysku

Kolory specjalne na życzenie. Proszę się skontaktować w tej sprawie z technikiem.

Do jednego zlecenia należy stosować wyłącznie produkt z tej samej partii.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl