

Aqua-Tint UV

9008


Farebné koncentráty na báze vody na farbenie lakov UV na báze vody na **priemyselné** použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Farebné koncentráty na báze vody s dobrou stálosťou farby a vysokou jasnosťou, najmä na použitie v lakových náterových systémoch s UV vytvrdzovaním.

Oblasti použitia



Na tónovanie priehľadných UV-vytvrdzovaných, vodou riediteľných lakov na nábytok a interiérové vybavenie, ako napríklad Bluefin Multilux OP (3850) (rôzne kvality):

ak je pri prírodných povrchoch požadované výraznejšie zvýraznenie štruktúry dreva a vzhľad podobný oživujúcim lakom na báze rozpúšťadiel (napr. Aduro Legnopur (2513)).

ak sa má vybrať farebný odtieň namorených povrchov prehĺbiť alebo mierne zmeniť jeho farba.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Ak sa majú bezfarebné nátery zafarbiť, zvyčajne sa to robí len na vrchnom nátere.
- Množstvo prídavku od 0,1 % do max. 5 %. Kontaktovať svojho obchodného zástupcu.
- Na bezproblémové spracovanie farebných náterov nesmie byť farebný kontrast s podkladom príliš výrazný.
- Pred začatím lakovania by sa mal vždy vykonať skúšobný náter na pôvodnom podklade, aby bolo možné posúdiť spracovateľnosť zvoleného farebného odtieňa a výsledok natierania. Ak je farba dobre prispôbená podkladu, ktorý sa má natierať, vo výnimočných prípadoch sa môže farebný lak použiť na základný aj vrchný náter.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

250 ml

Iné veľkosti balenia na vyžiadanie.

Farebné odtiene/stupne lesku

Špeciálne farebné odtiene na požiadanie. Kontaktovať svojho obchodného zástupcu.

Na jednu zákazku používať produkt s rovnakou šaržou.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.