

Aqua-Tint

9009

Watergedragen kleurstofconcentraten voor **industrie** en **handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen kleurconcentraten met goede lichtechtheid en sterke helderheid.

Toepassingsgebieden




Voor het kleuren van watergedragen lakken voor meubels en interieur:

als de houtstructuur op natuurlijke oppervlakken behouden moet blijven en een look gewenst is die lijkt op accentuerende, oplosmiddelgedragen lakken (bv. Aduro Tiropur (2548)).

als de gekozen kleur bij gebeitste oppervlakken moet worden verdiept of enigszins moet worden veranderd.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Als blanke lakken een kleur moeten krijgen, gebeurt dit meestal alleen bij het aflakken.
- Om gekleurde lakken probleemloos te verwerken, mag het contrast met de ondergrond qua kleur niet te sterk zijn.
- Als natuurlijke oppervlakken of slechts zeer licht gebeitste ondergronden een kleurtje moeten krijgen, is een extra hoeveelheid van 0,1-1,0 % gewichtsdelen voor de aflak voldoende.
- Voor donkere houtsoorten of donker gebeitste oppervlakken kan de extra hoeveelheid worden verhoogd tot 5% gewichtsdelen.
- Neem de technische gegevensbladen van de gemengde producten in acht.
- Voor het kleuren van watergedragen, UV-uithardende lakken adviseren we Aqua-Tint UV (9008).
- Voordat met het schilderwerk wordt begonnen, moet er altijd een proeflaag worden aangebracht op de originele ondergrond om de verwerkbaarheid van de gekozen kleur en het resultaat te kunnen beoordelen. In uitzonderlijke gevallen kan de kleurlak worden gebruikt voor zowel de grond- als de aflaklaag als de kleur goed is afgestemd op de te lakken ondergrond.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 250 ml

Kleuren / glansgraden

Standaardkleur(en):

Buche Rose (9009040100)
 Eiche Gold (9009040101)
 Cherry (9009040102)
 Elsbeere (9009040103)
 Erle (9009040104)
 Buche (9009040105)
 Nuss Hell (9009040106)
 Nuss Dunkel (9009040108)
 Orange (9009040109)
 Weinrot (9009040110)
 Olivgrün (9009040111)
 Stahlblau (9009040112)
 Carbonschwarz (9009040113)
 Polarweiß (9009040114)
 Hell (9009040115)
 Mittel (9009040116)
 Dunkel (9009040117)

Alle concentraten in deze serie kunnen in elke verhouding met elkaar worden gemengd, zodat een groot aantal kleuren kan worden gerealiseerd.

Gebruik alleen producten uit dezelfde partij voor één opdracht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.