

Aquafix ST

8141

Pastra strukturalna do wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych firmy ADLER dedykowana dla przemysłu i rzemiosła


OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Pastra strukturalna do bezbarwnych i pigmentowych, wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych, takich jak np. Bluefin Unistar (2965), Bluefin Pigmocryl NG w różnych wersjach (3200) lub Aquawood Protor Finish D NG (5808) w celu uzyskania wytrzymałych powierzchni z efektem struktury we wszystkich elementach wyposażenia wnętrz i chronionych obszarach zewnętrznych.

Obszary zastosowania

Pasta teksturująca do farb na bazie wody.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Ostrożnie wymieszać Aquafix ST (8141) z nieutwardzoną i nierozcieńczoną farbą; następnie dodać utwardzacz i wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Mieszaniny lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Aquafix ST (8141) prowadzi - w zależności od użytej ilości - do zauważalnego zmniejszenia połysku lakieru wyjściowego.
- Lakierowanie warstw lakieru za pomocą Aquafix ST (8141) jest możliwe (bez szlifowania pośredniego, w ciągu 24 godzin); jednak struktura zostanie zredukowana.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Ilości dodawane



Maks. 4–5% wagowych na lakier.

W zależności od systemu lakierowania zalecane są następujące ilości dodawane:


Lakiery do mebli ADLER na bazie wody:	5%
System Aquawood Protor-Finish:	4%

Czasy schnięcia

Dodatek Aquafix ST (8141) nie ma wpływu na suszenie systemów lakierniczych.

(w 23°C i przy 50% wilgotności
względnej)

Czyszczenie narzędzi



Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

1 kg

Szczegóły

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)
Aquafix ST Fein ST70 (8141040870)
Aquafix ST Sehr Fein ST90 (8141040890)

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 6 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP



Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl