

Aquafix UV 100

8148

Lichtbeschermingscomponent voor watergedragen meubellakken voor industrie, handel en doe-het-zelf-zaken

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8148000210

Algemeen

Watergedragen uv-absorberende oplossing om toe te voegen aan kleurloze Bluefin meubellakken. Het product bevat een unieke combinatie van werkzame stoffen om uv-straling te absorberen. De kleur van donkere houtsoorten wordt versterkt en de natuurlijke vergrijzing / vergeling van het hout wordt vertraagd.

Toepassingsgebieden



Als toevoeging aan watergedragen, transparante grond- en aflakken (Bluefin meubellakken) voor een goede lichtbeschermende werking op vele houtsoorten bij meubels en interieur.

Om de accentuering van de ondergrond te versterken, vooral bij donkere houtsoorten.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Roer Aquafix UV 100 (8148) voorzichtig door de niet-uitgeharde en onverdunde lak; voeg vervolgens verharder en de benodigde hoeveelheid verdunner toe.
- Gemengde lakken en beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- De mengsels kunnen 12 weken worden verwerkt.
- Het is in principe niet mogelijk om alle houtsoorten met behulp van UV-absorbeers te beschermen.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 010 - Werkrichtlijnen voor verkleuring en vergeling van het hout door zonlicht** in acht.

Toe te voegen hoeveelheid



Lichte houtsoorten zoals esdoorn, eik: 1,5 gewichtsprocent op lak
Donkere houtsoorten zoals walnoot: 3 gewichtsprocent op lak

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)

De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Aquafix UV 100 (8148).

Gereedschap schoonmaken

8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

500 g

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.