

Arova Aqua-Additive

8116

Vodou ředitelná aditiva pro mořidla pro průmyslové a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Bezbarvá aditiva do vodou ředitelných mořicích systémů Arova pro zlepšení vzhledu moření / prodloužení stíratelnosti.

Oblasti použití




Přísada do vodou ředitelných mořicích systémů Arova.

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775): Pro zlepšení jednotnosti vzhledu moření Arova Classic (1333)

Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776): K prodloužení otevřené doby schnutí (stíratelnost) výrobku Arova Flex (1340).

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Výrobek pečlivě vmíchejte do mořidla.
- Používejte pouze v kombinaci se základními materiály doporučenými společností ADLER.
- Smíchaná mořidla musí být aplikována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém návodu.
- Směsi lze zpracovávat po dobu 12 týdnů.
- Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín. Pro dovýrobu použijte pouze mořidlo se stejným číslem výrobní šarže.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Přidané množství



V závislosti na aditivech Arova Aqua a mořidle se doporučuje následující množství přísady:

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)	do max. 10 %	na Arova Classic (1333)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)	do max. 20 %	na Arova Flex (1340)

Nepřidávejte více, protože by mohlo dojít k problémům s přilnavostí.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Přídavek aditiv Arova Aqua nemá vliv na schnutí mořidel.

Čištění pracovních nástrojů

8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

11

Varianty produktu

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)

Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.