

## Arova Aqua-Additive

8116

Additif à base aqueuse pour teintures, à usage industriel et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Généralités

Additifs incolores pour systèmes de teinture Arova à base aqueuse afin d'améliorer l'aspect de teinture ou de prolonger l'essuyabilité.

#### Domaines d'utilisation




Additif pour systèmes de teinture Arova à base aqueuse.

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775) : Pour améliorer l'uniformité de l'aspect de teinture de Arova Classic (1333)

Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776) : Pour prolonger le temps ouvert (essuyabilité) de Arova Flex (1340).

### APPLICATION

#### Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- Incorporer soigneusement le produit dans la teinture.
- Utiliser seulement en combinaison avec les matériaux de base conseillés de la maison ADLER.
- Les teintures mélangées doivent être appliquées selon les indications données dans la fiche technique.
- Les mélanges peuvent être utilisés pendant 12 semaines.
- Avant d'entamer les travaux de teinte, toujours effectuer une teinture d'essai sur le bois original et la recouvrir avec le vernis prévu afin de pouvoir évaluer la teinte finale. Pour une même commande, n'utiliser que des teintures provenant du même lot.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

#### Quantité d'ajout



Selon l'additif Arova Aqua et la teinture, les quantités supplémentaires suivantes sont recommandées :


Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)	jusqu'à max. 10 %	par rapport à Arova Classic (1333)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)	jusqu'à max. 20 %	par rapport à Arova Flex (1340)

L'ajout ne doit pas être supérieur à cette valeur, car des problèmes d'adhérence peuvent survenir.

#### Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Le séchage des teintures n'est pas influencé par l'ajout d'additifs Arova Aqua.

**Nettoyage des outils**

8029

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**

11

**Variantes de produits**

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)  
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)

**AUTRES REMARQUES****Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

**Données techniques de sécurité**

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).