

Arova Aqua-Additive

8116

Wodorozcieńczalne dodatki do bejc dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Bezbarwne dodatki do systemów bejcowania Arova na bazie wody w celu poprawy wyglądu / wydłużenia czasu wycierania.

Obszary zastosowania




Dodatki do systemów bejcowania Arova na bazie wody.

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775): Do poprawy jednorodności wyglądu Arova Classic (1333)

Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776): Przeznaczony do wydłużenia czasu otwartego (możliwości wycierania) Arova Flex (1340).

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Dokładnie wmieszać produkt do bejcy.
- Stosować tylko w połączeniu z materiałem bazowym polecanym przez firmę ADLER.
- Gotowe mieszanki bejc należy przetwarzać zgodnie z instrukcją podaną w odpowiedniej karcie technicznej.
- Mieszanki mogą być przetwarzane przez 12 tygodni.
- Przed rozpoczęciem bejcowania należy zawsze wykonać próbę bejcowania na oryginalnym drewnie i nanieść wybrany lakier, aby móc ocenić końcowy kolor. Do jednego zlecenia należy stosować wyłącznie bejcę z tej samej partii.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Ilości dodawane



W zależności od dodatków Arova Aqua i bejcy, zalecane są następujące ilości dodatków:


Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)	do maks. 10%	na Arova Classic (1333)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)	do maks. 20%	na Arova Flex (1340)

Nie należy dodawać więcej, ponieważ mogą wystąpić problemy z przyczepnością.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

Dodatek Arova Aqua nie wpływa na czas schnięcia bejc.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

11

Warianty produktu

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl