

Arova Aqua-Additive

8116


Prísady na báze vody pre moridlá na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Bezfarebná prísada do systémov moridiel Arova na báze vody na zlepšenie vzhľadu moridla / predĺženie možnosti zotretia.

Oblasti použitia




Prísada do systémov moridiel Arova na báze vody.

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775): Na zlepšenie jednotnosti vzoru moridla Arova Classic (1333)

Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776): Predĺženie času možnosti úpravy (možnosť zotretia) Arova Flex (1340).

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Výrobok opatrne vmiešajte do moridla.
- Používajte len v kombinácii so základnými materiálmi odporúčanými spoločnosťou ADLER.
- Zmiešané moridlá sa musia spracovávať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Zmesi sa môžu spracovávať 12 týždňov.
- Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Pridávané množstvo



V závislosti od prídavných látok Arova Aqua a moridla sa odporúčajú nasledujúce množstvá prídavných látok:

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)	do max. 10 %	na Arova Classic (1333)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)	do max. 20 %	na Arova Flex (1340)

Nepridávajte viac, pretože sa môžu vyskytnúť problémy s priľnavosťou.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Pridanie prídavných látok Arova Aqua nemá vplyv na schnutie moridla.

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

11

Varianty produktu

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)

Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.