

Arova Aqua-Toner F

9006

Koncentraty barwiące na bazie wody dla **przemysłu i zastosowań komercyjnych**

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

89154 ff

Informacje ogólne

Koncentraty barwiące na bazie wody do barwienia systemów bejcowania Arova na bazie wody.

Obszary zastosowania



Barwienie wodnych systemów bejc Arova zgodnie z **ARL 113 – Instrukcja barwienia systemów bejc Arova**.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej + 15°C.
- Ze względu na wysokie stężenie barwienie bejc koncentratami Arova Aqua zalecane jest tylko dla doświadczonych użytkowników.
- Stosować tylko w połączeniu z materiałem bazowym polecanym przez firmę ADLER.
- Produktu nie stosować jako bejcy!
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 113 – Instrukcja barwienia systemów bejc Arova**.
- Dodawana ilość do bejcy:
łączna ilość koncentratu Arova Aqua-Toner: maks. 20% wag. w zależności od wybranego systemu bejcy.
- Dobrze wymieszać!
- Bejce barwione koncentratami Arova Aqua-Toner można stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiedniej karcie technicznej.
- Przed rozpoczęciem bejcowania należy zawsze wykonać próbę bejcowania na oryginalnym drewnie i nanieść wybrany lakier, aby móc ocenić końcowy kolor.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Odchylenia prowadzą do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

5 l, 1 l (w zależności od odcienia koloru)

Odcienie barwy / stopnie połysku**Kolor(y) standardowy(e):**

Braun (89154)
Braun (89160)
Schwarz (89720)
Gelb (89724)
Rot (89726)
Gelb (89730)
Orange (89732)
Rot (89733)
Braun (89734)
Schwarz (89735)
Blau (89736)

Niniejsza karta techniczna dotyczy wszystkich odcieni barw Arova Aqua-Toner F (9006) i numerów kolorów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.