

Arova Aqua-Toner F

9006

Farebné koncentráty na báze vody na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU


Číslo produktu

89154 ff

Všeobecne

Farbiace koncentráty na tónovanie vodných moridlých systémov Arova na báze vody.


Oblasti použitia



Tónovanie moridiel Arova na báze vody podľa normy **ARL 113 – Návod na tónovanie systémov moridiel Arova.**

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Vzhľadom na vysoké koncentrácie sa tónovanie moridla tonermi Arova Aqua odporúča len skúseným používateľom.
- Používajte len v kombinácii so základnými materiálmi odporúčanými spoločnosťou ADLER.
- Nepoužívajte výrobok ako moridlo!
- Pozrite si náš návod **ARL 113 – Návod na tónovanie systémov moridiel Arova.**
- Prídavné množstvo na moridlo:
Celkové množstvo tonera Arova Aqua: max. 20 % hmotnostných v závislosti od zvoleného systému morenia.
- Dobre premiešajte!
- Moridlá tónované tonermi Arova Aqua možno spracovať podľa údajov uvedených v príslušnom technickom liste.
- Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky vedú k poruchám filmu a príľnavosti.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

**POKYNY PRE OBJEDNANIE****Veľkosti balenia**

5 l, 1 l (podľa farebného odtieňa)

Farebné odtiene/stupne lesku**Štandardné farebné odtiene**

Braun (89154)
 Braun (89160)
 Schwarz (89720)
 Gelb (89724)
 Rot (89726)
 Gelb (89730)
 Orange (89732)
 Rot (89733)
 Braun (89734)
 Schwarz (89735)
 Blau (89736)

Tento technický list sa vzťahuje na všetky farebné odtiene Arova Aqua-Toner F (9006) a číslo farebného tónu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).