

## Arova Aqua-Toner P

9004

Vattenbaserade pigmentkoncentrat för **industri** och **hantverk**

### PRODUKTBESKRIVNING


Produktnummer

89103 ff

Allmänt

Vattenbaserade färgpigmentkoncentrat för infärgning av vattenbaserade Arova-betssystem.


Användningsområden



Infärgning av vattenbaserade Arova-betssystem i enlighet med **ARL 113 – Infärgningsanvisningar för Arova-betssystem.**

### BEARBETNING

Bearbetningsinstruktioner



- Ska skakas om innan appliceringen.
- En produkt-, objekt- och rumstemperatur på minst + 15 °C krävs.
- På grund av de höga koncentrationerna rekommenderas infärgning av bets med Arova Aqua-färg endast för erfarna användare.
- Används endast i kombination med de betser som rekommenderas av ADLER.
- Använd inte produkten som bets!
- Beakta vår **ARL 113 – Infärgningsanvisningar för Arova-betssystem.**
- Mängd som ska tillsättas till betsen:  
Total mängd Arova Aqua-färg: max. 20 viktprocent beroende på valt betssystem.
- Rör om väl!
- Betser som har färgats in med Arova Aqua-färger kan bearbetas enligt specifikationerna i motsvarande tekniska informationsblad.
- Innan du börjar betsa ska du alltid göra en provbetsning på originalvirket. Måla över med den avsedda lacken för att bedöma den slutliga färgnyansen.
- Varje förändring av bearbetningsprocessen, omgivningsförhållanden, att inte följa instruktionerna och användning av icke listade produkter kan påverka resultatet negativt.

Rengöring av arbetsredskapen



Ska rengöras direkt efter användningen med vatten.

**BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING**

**Förpackningsstorlekar** 5 kg, 1 kg (beroende på färgnyans)

**Färgnyanser/glansgrader****Standardfärg(er):**

Wei (89103)  
Gelb (89104)  
Rot (89107)  
Schwarz (89108)  
Blau (89110)  
Wei (89156)

Detta tekniska informationsblad gller fr alla frgnyanser av Arova Aqua-Toner P (9004) och frgnyansnummer.

**YTTERLIGARE INFORMATION****Hllbarhet/lagring**

Minst 1 r i frseglade originalfrpackningar.

Frvaras skyddat frn fukt, direkt solljus, frost och hga temperaturer (ver 30 °C).

**Skerhetsteknisk information**

Produkten r endast lmplig fr bearbetning inom industri och hantverk.

Under sprutapplicering ska inandning av aerosoler alltid undvikas. Det garanteras genom fackmssig anvndning av en andningsskyddsmask (kombinationsfilter A2/P2).

Mer information om skerhet vid transport, lagring och hantering samt omhndertagande finns i det tillhrande skerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns p [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).