

## Arova Solva-Toner F

9032

Concentrati di colorante a base solvente per l'**industria** e le **attività commerciali**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

90890 ff

Indicazioni generali

Concentrati di colorante a base solvente per la colorazione di sistemi di mordenzatura Arova a base solvente.


Campi di applicazione



Tintura dei sistemi di colorazione Arova a base d'acqua secondo **ARL 113 – Istruzioni per tingere i coloranti Arova.**

### LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- A causa delle alte concentrazioni, la tintura di mordenti con Arova Solva-Toner è consigliata solo per utenti esperti.
- Utilizzare solo in combinazione con i materiali di base consigliati da ADLER.
- Non utilizzare il prodotto come mordente!
- Consultare le nostre **ARL 113 - direttive per la colorazione dei sistemi di colorazione Arova.**
- Quantitativo d'aggiunta su mordente:  
Quantità totale di Arova Solva-Toner: max. 10% in peso a seconda del sistema di mordente selezionato.
- Mescolare bene!
- Con Arova Solva-Toner i mordenti tinti possono essere lavorati come specificato nella scheda tecnica corrispondente.
- Prima di iniziare i lavori di colorazione effettuare sempre una colorazione di prova sul legno originale trattato con la vernice prevista per poter valutare la tonalità finale.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

**Pulizia degli utensili**

Con Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.



8501

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

11

**Tonalità / gradi di brillantezza****Tonalità standard:**

Gelb, Hochkonzentriert (90890)  
 Orange, Hochkonzentriert (90891)  
 Rot, Hochkonzentriert (90892)  
 Schwarz, Hochkonzentriert (90893)

Questa scheda tecnica è valida per tutte le tonalità di Arova Solva-Toner F 9032) e codice colore.

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).