

Arova Solva-Toner F

9032

Koncentraty barwiące na bazie rozpuszczalnika dla **przemysłu i zastosowań komercyjnych**

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

90890 ff

Informacje ogólne

Rozpuszczalnikowe koncentraty barwiące do barwienia rozpuszczalnikowych systemów bejcowania Arova.


Obszary zastosowania



Barwienie wodnych systemów bejc Arova zgodnie z **ARL 113 – Instrukcja barwienia systemów bejc Arova**.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Ze względu na wysoką koncentrację barwników, barwienie bejc za pomocą tonerów Arova Solva jest zalecane wyłącznie dla doświadczonych użytkowników.
- Stosować tylko w połączeniu z bejcami polecanymi przez firmę ADLER.
- Produktu nie stosować jako bejcy!
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 113 – Instrukcja barwienia systemów bejc Arova**.
- Ilość dodatku do bejcy:
Maksymalna ilość tonerów Arova Solva-Toner: 10% wagowo, w zależności od wybranego systemu bejcowania.
- Dobrze wymieszać!
- Bejce barwione za pomocą tonerów Arova Solva należy przetwarzać zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej karcie technicznej.
- Przed rozpoczęciem bejcowania należy zawsze wykonać próbę bejcowania na oryginalnym drewnie i nanieść wybrany lakier, aby móc ocenić końcowy kolor.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Czyszczenie narzędzi

8501

Waschverdünner (8501), natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

11

Odcienie barwy / stopnie połysku**Kolor(y) standardowy(e):**

Gelb, Hochkonzentriert (90890)
Orange, Hochkonzentriert (90891)
Rot, Hochkonzentriert (90892)
Schwarz, Hochkonzentriert (90893)

Niniejsza karta techniczna dotyczy wszystkich odcieni barw Arova Solva-Toner F (9032) i numerów kolorów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl