

Color-4You-Paste

9057

Koncentraty pigmentowe dla specjalistycznych sklepów z farbami i mistrzów malarskich

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

95051 ff

Informacje ogólne

System Colour-4You składa się z 24 past z unikalnym rozwiązaniem ogólnym. Mieszanka 24 past na bazie wody, żywic alkidowych, transparentnych tlenków żelaza oraz past uniwersalnych zapewnia szeroką gamę kolorów, optymalne krycie, doskonałą stabilność odcienia koloru i perfekcyjną aplikację produktów barwionych.

Obszary zastosowania

Przeznaczone do barwienia wysokiej jakości farb fasadowych, farb do wnętrz, lakierów i lazur do drewna za pomocą automatycznych urządzeń dozujących systemu mieszania farb Color-4You.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. (1 minuta wstrząsarki).
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- Nie należy stosować produktu jako samodzielnej powłoki.
- Stosować tylko w połączeniu z materiałem bazowym polecanym przez firmę ADLER.
- Produkty barwione za pomocą Color-4You mogą być przetwarzane w sposób określony w odpowiedniej karcie danych technicznych.
- Produkt na powietrzu schnie bardzo szybko. Dlatego podczas napełniania dozowników należy całkowicie opróżnić opakowanie.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 800 - Wytyczne pracy (łącznie z pielęgnacją i konserwacją)** z urządzeniami dozującymi ADLER mix, PUR Mix i Color4You.
- Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.



INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

1 l pojemnik

Odcienie barwy / stopnie
połyskuColor4You **Kolor(y) standardowy(e):**

GH grün (hkz) (95051)
 M Magenta (95052)
 BH Blau (hkz) (95053)
 RI Rot (hkz) (95054)
 TY Troxgelb (95055)
 TR Troxrot (95056)
 RL Rotorange (95057)
 YH Gelb (95058)
 W Weiß (95059)
 OR Oxidrot (95060)
 SN schwarz (nkz) (95061)
 OH Orange (95062)
 Y Bismutgelb (95063)
 KB Kobaltblau (95064)
 OS Oxidschwarz (95065)
 OY Oxidgelb (95066)
 KG Kobaltgrün (95067)
 OO Oxidorange (95068)
 AO Alkydoxidgelb (95069)
 AY Alkydgelb (95070)
 AR Alkydrot (95071)
 AB Alkydblau (95072)
 AG Alkydgrün (95073)
 AS Alkydschwarz (95074)

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl