

Epoxy-Spritzverdünner 8011

8011

Stříkací ředidlo na základní lak 2K-Epoxy-Grund 5604 pro průmyslové a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

8011000210

Všeobecné informace

Speciální ředidlo na úpravu viskozity nástřiku základního laku 2K-Epoxy-Grund 5604. Ideální pro čištění pracovního náčiní.

Oblasti použití

Přísada pro 2K-Epoxy-Grund (5604).



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování

- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím technický list příslušného tužidla, ředidla nebo produktu.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

1 l, 5 l

Související produkty

2K-Epoxy-Grund (5604)

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 5 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

GISCODE

M-VM04

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
