

## Epoxy-Streichverdünner 8012

8012

Diluant à appliquer au pinceau pour 2K-Epoxy-Grund 5604, à usage industriel et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8012000210

Généralités

Diluant spécial pour ajuster la viscosité au pinceau ou au rouleau de 2K-Epoxy-Grund 5604. Parfaitement approprié pour le nettoyage des outils.

Domaines d'utilisation

Ajout pour 2K-Epoxy-Grund (5604).



### APPLICATION

Indications d'application

- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez consulter la fiche technique du produit teinté, dilué ou durci correspondant.

### INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

0,5 l, 1 l

Produits complémentaires

2K-Epoxy-Grund (5604)

### AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 5 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

GISCODE

M-VM04

---

**Données techniques de  
sécurité**



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

---