

Epoxy-Streichverdünner 8012

8012

Diluyente per verniciatura a pennello per 2K-Epoxy-Grund 5604 per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8012000210

Indicazioni generali

Diluyente speciale per la regolazione della viscosità per pennellatura o rullatura di 2K-Epoxy-Grund 5604. Ideale per la pulizia degli strumenti di lavoro.

Campi di applicazione

Aggiunta per 2K-Epoxy-Grund (5604).



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la scheda tecnica del rispettivo prodotto tinto, diluito o indurito.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

0,5 l, 1 l

Prodotti complementari

2K-Epoxy-Grund (5604)

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 5 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

GISCODE

M-VM04

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
