

Innolux MIX

9067

Pigmentkonzentrate für UV härtende Voll-UV-Industrielacksysteme

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Lösemittelbasierte Pigmentkonzentrate für Innolux Color Systeme


Anwendungsgebiete Zum Tönen spezieller industrieller Innolux Systeme

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.
- Produkt nicht als Anstrich verwenden
- Nur in Kombination mit den von ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien
- Produkt vor Licht- und Sonneneinstrahlung schützen!
- Bitte beachten Sie unsere „**ARL 210 – Arbeitsrichtlinien für UV-Walzlacksysteme**“.



Zusatzmengen von Innolux MIX:
 Innolux Color RC W30 2754000030: max. 6%
 Innolux Color RC W20 2754000020: max. 2%

Innolux MIX sorgfältig in Innolux Color einrühren.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 3 kg

| Farbtöne | | |
|-------------|------------|--|
| Schwarz S | 9067067431 | |
| Oxydrot OR | 9067067432 | |
| Rot R | 9067067433 | |
| Oxydgelb OY | 9067067434 | |
| Gelb Y | 9067067435 | |
| Blau B | 9067067436 | |
| Grün G | 9067067437 | |
| Weiß W | 9067067438 | |

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 12 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen geschützt lagern.



Gebinde verschließen.

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.
