

Neutralisationsmittel

8108

Neutralizační prostředek pro máčecí impregnace Aquawood pro průmyslové a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

96149

Všeobecné informace

Směs aminů, organických rozpouštědel a vody na úpravu hodnoty pH pro konstantní rozliv máčecích impregnací Aquawood v zaplavovacích zařízeních při delší době zpracování.

Oblasti použití



Neutralisationsmittel na máčecí impregnace na bázi vody, jako např. Aquawood Primo A1 (5451), Aquawood Primo A2 (5452), Aquawood Primo (5453) nebo Aquawood Primo TG (5461).

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Neutralisationsmittel (8108) přidejte za stálého míchání.
- Nátěrové systémy pečlivě promíchané s Neutralisationsmittel (8108) lze aplikovat podle příslušného návodu.

Přidané množství



Přidané množství se pohybuje v rozmezí 0,1 až 0,2 hm. %.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

11

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.