

Neutralisationsmittel

8108

Neutralisatiemiddel voor Aquawood-dompelimpregneringen voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

96149

Algemeen

Mengsel van aminen, organische oplosmiddelen en water om de pH-waarde aan te passen voor constante vloeieigenschappen van Aquawood-dompelimpregneringen in dompelsystemen met langere verwerkingstijden.

Toepassingsgebieden



Neutralisationsmittel voor waterige dompelimpregneringen zoals Aquawood Primo A1 (5451), Aquawood Primo A2 (5452), Aquawood Primo (5453) of Aquawood Primo TG (5461).

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Neutralisationsmittel (8108) al roerend toevoegen.
- Coatings die voorzichtig zijn gemengd met Neutralisationsmittel (8108) kunnen worden verwerkt zoals gespecificeerd in het bijbehorende technische gegevensblad.

Toe te voegen hoeveelheid



De toe te voegen hoeveelheid ligt tussen 0,1 en 0,2 gewichtsprocent.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.


AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

11

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.