

Neutralisationsmittel

8108

Neutralizačný prostriedok na impregnáciu ponorom Aquawood na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

96149

Všeobecne

Zmes amínov, organických rozpúšťadiel a vody na úpravu hodnoty pH pre konštantné vlastnosti odtoku impregnácií ponorom Aquawood v záplavových systémoch s dlhším časom spracovania.

Oblasti použitia



Neutralisationsmittel pre vodné impregnácie ponorom, ako napr. Aquawood Primo A1 (5451), Aquawood Primo A2 (5452), Aquawood Primo (5453) alebo Aquawood Primo TG (5461).

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Počas miešania pridajte Neutralisationsmittel (8108).
- Náterové systémy starostlivo zmiešané s Neutralisationsmittel (8108) sa môžu aplikovať tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.

Pridávané množstvo



Pridané množstvo je od 0,1 do 0,2 % hmotnosti.

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

11

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.