

**Woodfill-Reparaturspachtel****7519**

Uniwersalna dwukomponentowa szpachla dedykowana dla przemysłu i rzemiosła

**OPIS PRODUKTU****Informacje ogólne**

Uniwersalna, dwukomponentowa szpachla poliestrowa do wyrównywania ubytków w drewnie. Specjalnie opracowana do dużych i małych napraw drewna od 3 - 30 mm jednorazowo, z minimalnym kurczeniem podczas suszenia, wysoką elastycznością, bardzo dobrym przerabianiem i szlifowalnością

**Obszary zastosowania**

Drewniane elementy budowlane utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych, jak np. drewniane okna i drzwi zewnętrzne.

Nie nadaje się jako szpachlówka na duże powierzchnie!

**STOSOWANIE****Wskazówki dotyczące stosowania**

- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Ciepło przyspiesza, zimno spowalnia reakcję utwardzania.
- Jak wszystkie szpachlówki poliestrowe, utwardza się szybciej w grubszych warstwach niż w cieńszych. Szybkie utwardzanie od ok. 3 mm.
- Woodfill-Reparaturspachtel jest dozowana za pomocą specjalnego dozownika Woodfill.
- Oba komponenty są ze sobą tak długo mieszane, dopóki nie powstanie jednolity kolor.
- Nałożyć Woodfill za pomocą szpachli na naprawiany obszar i wygładzić.
- Nadmiar materiału natychmiast usunąć.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.

**Proporcje mieszania**


Dokładne wymieszanie odbywa się za pomocą Spachtel Dosiergerät (7521)

**Czas przydatności mieszaniny do użycia**

20 minut(y)

Przedłużenie czasu przydatności mieszaniny do użycia nie jest możliwe.



**Technika nanoszenia****Metoda nanoszenia****Szpachlowanie**

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

**Czasy schnięcia**

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można szlifować

ok. 1 - 3 h

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

**Czyszczenie narzędzi**

8017

Natychmiast po użyciu Nitro-Verdünner 8017 (8017). Utwardzona szpachłówka nie może już być usuwana za pomocą rozpuszczalników, lecz tylko mechanicznie lub w wysokich temperaturach (> 200 °C).

**PODŁOŻE****Rodzaj podłoża**

Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite)

**Właściwości podłoża**

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Warunkiem długiej trwałości powłoki jest przestrzeganie zasad konstrukcyjnej ochrony drewna.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Karta BFS nr 18

**BUDOWA POWŁOKI****Informacje ogólne**

Przedstawione poniżej budowy powłoki są przykładowe.

**Naniesienie produktu**

Woodfill-Reparaturspachtel (7519)

**Szlifowanie międzyoperacyjne**

Zaszpachlowane miejsca przeszlifować papierem o granulacji odpowiedniej dla danego podłoża.

Należy unikać przeszlifowań, gdyż może to prowadzić do powstania różnic w podkreśleniu rysunku drewna, które w wyniku zółknięcia spowodowanego starzeniem się drewna będą się dodatkowo pogłębiać.

Usunąć pył ze szlifowania.

Aby zapewnić dobrą przyczepność międzywarstwy, szlifowanie międzyoperacyjne należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru.

**Impregnacja**

W razie potrzeby, w zastosowaniach na zewnątrz w celu ochrony przed sinizną, rozwojem grzybów i atakiem owadów zaimpregnować 1x

produktem Pullex Imprägnier-Grund (4436) (dotyczy drewna o klasie trwałości 3 - 5 wg normy EN 350).

Nie malować większych miejsc zaszpachlowanych.

Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i kartami technicznymi danych produktów.

Prosimy zapoznać się z naszymi wytycznymi **ARL 056 - Wytyczne stosowania środków ochrony drewna**.

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podkład</b>                                                                                                                                                                                              | 1 x Alkyd-Grund (4501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Szlifowanie międzyoperacyjne</b><br>                                                                                    | Papierem o granulacji 220 - 280<br>Usunąć pył ze szlifowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Międzywarstwa</b>                                                                                                                                                                                        | Samtalkyd (4514) lub Brilliantalkyd (4503) lub ADLER Varicolor (4117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lakierowanie nawierzchniowe</b>                                                                                                                                                                          | Samtalkyd (4514) lub Brilliantalkyd (4503) lub ADLER Varicolor (4117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wielkości opakowań</b>                                                                                                                                                                                   | 1350 g, w tym utwardzacz 96857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Odcienie barwy</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Kolor(y) standardowy(e):</b><br>Beige - inkl.Härter (7519080971)<br>Weiß - inkl.Härter (7519080972)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkty dodatkowe</b>                                                                                                                                                                                   | ADLER Varicolor (4117)<br>Alkyd-Grund (4501)<br>Brilliantalkyd (4503)<br>Nitro-Verdünner 8017 (8017)<br>Pullex Imprägnier-Grund (4436)<br>Samtalkyd (4514)<br>Spachtel Dosiergerät (7521)<br>Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>POZOSTAŁE INFORMACJE</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Trwałość / przechowywanie</b><br>  | Minimum 1.5 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.<br>Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).<br>Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dane BHP</b><br>                                                                                                      | Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.<br>Podczas prac szlifierskich należy stosować filtr przeciwpyłowy przynajmniej P2 jako środek ochrony indywidualnej chroniący przed pyłem ze szlifowania i pyłem drzewnym. W przypadku drewna drzew liściastych (gł. buk, dąb) zaleca się stosowanie filtra przeciwpyłowego P3.<br>Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony <b>www.adler-lakiery.pl</b> |