

protected by



PFLEGEANLEITUNG FÜR QUALITÄTSHOLZFENSTER UND -HAUSTÜREN

Das ADLER Qualitätssiegel garantiert Ihnen, dass Ihre Holzfenster oder Haustüren mit einem umweltfreundlichen Premium-Produkt beschichtet wurden. Das Ergebnis: Eine natürlich geschützte und veredelte Oberfläche. Bei richtiger Pflege werden Sie viele Jahre Freude daran haben.

Richtig lüften! Baufeuchtigkeit muss gut abgelüftet werden. Nur so vermeiden Sie Lack- und Holzschäden effektiv. Bei Winterbauten empfehlen wir gleichzeitiges Heizen und Lüften (Stoßlüften). Speziell bei Putz- und Estricharbeiten mehrmals täglich lüften. Ausreichendes Lüften verhindert auch während der Heizperiode Kondensation der Luftfeuchtigkeit an den Glasscheiben.

Oberflächen schützen und abkleben! Bei Arbeiten rund um das Fenster bzw. die Haustüre müssen diese durch das Nachfolgegewerk abgedeckt werden (DIN 18350). Oberflächen besonders vor Kontakt mit Putz, Mörtel und Estrich bewahren. Verwenden Sie zum Abkleben nur *Tesa 4438 tesakrepp 12 Wochen UV* oder *Tesa 4440 Präzisionskrepp*, *3M Scotch 2090 Professional Masking Tape*, *KIP 373 Fineline-Tape Washi-Tec extra strong*, *KIP 307 Lasurband* oder *Gebol 458 Pro-Tape Abdeckband Mask*. Klebeband innerhalb von 2 Wochen vorsichtig abziehen. Benützen Sie dazu keine spitzen Gegenstände. Als technisch beste Lösung empfehlen wir die Verwendung von Putzschienen.

Regelmäßige Pflege! Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressiven Flüssig-Reiniger! Wir empfehlen die Anwendung des ADLER Pflegesets Window Care-Set. Dies erhalten Sie beim Fenster- und Türenhersteller oder beim Farbenfachhändler. 1- bis 2-mal pro Jahr angewendet, sind Ihre Fenster und Türen optimal gereinigt, gepflegt und geschützt. Die Oberflächen werden aufgefrischt und die Haltbarkeit deutlich verlängert. Bei mechanischen Beschädigungen z.B. durch Hagelschlag ist ein Renovieranstrich erforderlich.