

Qualität aus  
**ÖSTERREICH**  
seit 1934

## 2K-PU-MULTILACK

„2in1 Grund- und Decklack für innen und außen“

Glänzender Pigmentlack für innen und außen mit hervorragenden Hafteigenschaften, ausgezeichneter Wetterbeständigkeit und sehr guter Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien. Universelle Anwendung auf diversen Untergründen. Exzellente Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe.

- Für innen und außen geeignet
- Im Innenbereich keine Grundierung notwendig
- Extreme Haftung und ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- Hoch strapazierfähig
- Sehr chemikalienbeständig



### GEBINDEGRÖSSEN

1 kg, 4 kg (inkl. DD-Härter)

### GLANZGRAD

Matt und Glänzend

### STANDARDFARBTON\*

Weiß W10

Verkehrsweiß RAL 9016

\*Auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen erhältlich.



In unseren Adern fließt Farbe.



[facebook.com/adlerlacke](https://facebook.com/adlerlacke)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/AdlerLacke](https://youtube.com/AdlerLacke)

9971201  
04-2019

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22  
T. +43 5242 6922-0 · [service@adler-farbenmeister.com](mailto:service@adler-farbenmeister.com)  
[www.adler-farbenmeister.com](http://www.adler-farbenmeister.com)

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621  
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



## 2K-PU-MULTILACK

2IN1 GRUND- UND  
DECKLACK FÜR INNEN  
UND AUSSEN



In unseren Adern fließt Farbe.

# ANWENDUNG auf diversen Untergründen

## Besondere Eigenschaften



### Multifunktionelle Anwendung und hervorragende Haft Eigenschaften

z.B. Fliesen, Keramik, Kunststoffe, Fenster, Türen, Tore, Maschinen, Haushaltsgeräte, pulverbeschichtete Untergründe



### Perfekter Wetterschutz und höchste Farbtonstabilität



### Exzellente Isolierwirkung und hohe Elastizität



### Ausgezeichnete Kratzfestigkeit und sehr gute Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien



### Ergiebigkeit:

ca. 8 m<sup>2</sup>/kg pro Auftrag



### Auftragsart:

Streichen, Rollen oder Spritzen

### Neuanstrich:

2 x ADLER 2K-PU-Multilack



Fliesen | Keramik vorher



Fliesen | Keramik nachher



Landwirtschaftsmaschinen



Metall im Außenbereich



Fenster



Kunststoffe



Tore | Türen | Blech



Holz im Außenbereich

## Schritt für Schritt: Fliesen streichen



### Schritt 1: Fliesen streichen, erster Anstrich

Fliesen gründlich reinigen. Schwer zugängliche Stellen streichen Sie mit einem lösemittelbeständigen Pinsel. Danach walzen Sie die gesamte Fliesenfläche mit einem Lackroller aus.



### Schritt 2: Zwischenschleifen, zweiter Anstrich

Nach einer Trockenphase von ca. 8 Stunden schleifen Sie die Badfliesen mit einem Schleifschwamm (Kö 220 - 240) leicht an. Anschließend erfolgt der zweite Anstrich.



### Schritt 3: Fliesenfarbe aushärten lassen

Nach einer erneuten Trockenzeit von 8 bis 12 Stunden dürfen Sie sich über den Anblick strahlend weißer Fliesen freuen. Eine ausreichende Aushärtung und Fliesenversiegelung wird allerdings erst nach ca. drei Tagen erreicht.